

Produkt Information:

Arabin Specialklister 205

Letopløselig pulver celluloseklister**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Arabin Specialklister 205 er en letopløselig ekstrafin PVAc-forstærket pulver celluloseklister til opsætning af alle tapet typer i tørre rum.

Limen er særdeles velegnet til klistermaskiner.



Arabin Specialklister 205 er en letopløselig ekstrafin PVAc-forstærket pulver celluloseklister til opsætning af alle tapet typer i tørre rum.

Limen er særdeles velegnet til klistermaskiner.

Fysiske / kemiske data:**Lim:**

Type:

PVAc-forstærket celluloseklister

Konsistens:

Pulver

Holdbarhed:

Mindst 2 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
8623	200 g	5958940
8622	600 g (3 poser á 200 g)	5935028



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m.
- Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med grundrensemiddel. Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af klister (i forholdet 1 kg pulver til 40 liter vand).
- På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 efter rengøring.
- Blandingsforhold:** 1 kg Arabin Specialklister 205 drysses langsomt i ca. 20 liter koldt vand under stadig omrøring.
- Fortsæt omrøring i ca. 2 minutter. Efter ca. 30 minutters henstand røres atter grundigt og limen er klar til brug.
- Opsætning:** Klisteren påføres i et jævnt lag på bagsiden, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Undgå at der kommer klister på forsiden af tapetet. Eventuelt klister der er kommet på forsiden, fjernes - afhængig af tapetkvalitet - enten ved let dupning med en fugtet svamp eller ved vask med svampen.
- Sørg for god udluftning under tørringen.
- Rækkeevne:** 1 kg Arabin Specialklister 205 rækker til ca. 120 m².
- Fortyndet til forlimning rækker 1 kg til ca. 300 m² væg.
- Der henvises i øvrigt til tapetproducentens anvisninger.**

Sikkerhed:

Faremærkning: Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75